



ООО «ПК СтройПрокат»

105203, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ НИЖН., ДОМ 47,
ЭТ 5 ПОМ XI КОМ 8

Тел.: +7 (495) 203-45-40; +7 (495) 789-41-90

E-mail: info@pkprokat.ru

ИНН 7719456518, КПП 771901001

ОГРН 1167746855055

**Правила хранения металлочерепицы и профнастилов
производства ООО «ПК СтройПрокат» на складе/объекте Покупателя.**

- 1 Условия хранения металлочерепицы и профнастилов, должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТу 15150-69 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков).
- 2 Для хранения металлочерепицы, профнастилов, плоских листов и доборных элементов- подходят закрытые помещения, исключающие попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний.
- 3 При хранении на складе продукции с полимерным покрытием, категорически исключаются механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. В случае, когда речь идет об оцинкованных листах, следует уделять особое внимание защите продукции от попадания влаги, которая может привести к преждевременной порче изделий. Кроме этого необходимо избегать контактов с другими металлами: черными сплавами и медью.
- 4 **Вся продукция производства ООО «ПК СтройПрокат» должна храниться на поддонах.** Допускается штабелировать не более 3 поддонов друг на друга при условии достаточной плотности упаковки, не допускающей механическую порчу нижних ярусов.
- 5 Срок хранения металлочерепицы и профнастилов в пачках не должен превышать двух месяцев. Во время хранения необходимо исключать попадание влаги и образование конденсата на изделиях. Расположение пачки под углом примерно 3° способствует избавлению от излишков влаги (профнастил — вдоль длины листа, металлочерепица в сторону ската). В противном случае образовавшаяся влага при смене температур может привести к преждевременной порче продукции.
- 6 Хранение сроком более двух месяцев допускается при условии распаковывания пачки и перекладки листов одинаковыми рейками (до 70 см высотой).
- 7 **Способ размещения:** на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга.
- 8 Для профилированных листов с высотой гофры 8мм, выпускаемых по ГОСТ 24045 или ТУ ООО «ПК СтройПрокат», расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания пачки листа между подкладками.
- 9 **Срок хранения профилированных изделий с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 1 месяца.**

- 10 Хранение поверхностей с нанесенной пленкой под прямыми солнечными лучами недопустимо, т.к. может вызвать изменения свойств клея, что повлечет за собой появление трудностей при снятии пленки с изделия.
- 11 Для того, чтобы на поверхности профилированного изделия не остались фрагменты защитной пленки или клея, пленку недопустимо снимать при низких и очень высоких температурах воздуха (от-5 до +30 °С).
- 12 Допустимый срок хранения профилированных листов на объекте - не более двух недель с момента доставки к месту применения (хранения) до начала монтажа.
- 13 Для более продолжительного хранения, необходимо проложить подкладки под каждый лист, чтобы обеспечить проветривание листов и не допустить возникновения конденсата.
- 14 Сразу после разгрузки следует снять металлическую стяжку.
- 15 Нужно учитывать, что гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации, это разные вещи, ООО «ПК СтройПрокат» допускает гарантийный срок хранения продукции не более двух месяцев, с условием выполнения правил хранения !!!